









Для стальной проволоки

Направляющие спирали изолированные

для проволоки

Цвет

Артикул

0.8 - 1.0

голубой

324P1545\_4\*

1.0 - 1.2

красный

324P2045\_4\*

1.2 - 1.6

желтый

324P2545\_4\*

\* При заказе вместо пробела укажите длину горелки, например 3, 4 или 5 для 3 м, 4 м или 5 м соответственно.



### ТВи ArcVisor

Автоматическая маска сварщика для MIG/MAG-, TIG- и плазменной сварки, а так-же плазменной резки.

Маска оснащена фильтром с очень высоким оптическим качеством, что многократно повышает эргономичность при работе. Уровень затемнения можно регулировать непрерывно между DIN 9 и DIN 13.

Кол-во 12 ТВи ArcVisor, DIN 9-13

Артикул 714P101019



### Краги для сварщика МИГ/МАГ

Защитные сварочные краги из окрашенного яловичного спилка, соответствуют норме EN 12477 тип А.

Высокий комфорт благодаря влаговпитывающей подкладке и упрочнённой накладке с двойным хлопчатобумажным швом. Крыло для большого пальца предлагает хорошую функциональность. Длина в 38 см обеспечивает оптимальную защиту для руки и запястья сварщика.

Кол-во 12 Краги для сварщика МИГ / МАГ

Артикул 714P102500



### ТВи Антипригарный спрей Classic

ТВи антипригарный спрей Classic значительно снижает прилипание сварочных брызг на поверхность свариваемых деталей. Регулярное нанесение спрея на газовое сопло горелки увеличивает продолжительность эксплуатации комплектующих и упрощает чистку сопла горелки.

Кол-во 12 ТВи Антипригарный спрей Classic (400 мл)

Артикул 392P000074



### ТВи MIG- Tool 2

Незаменимый инструмент для чистки и снятия газового сопла, ослабления и затягивания наконечника, для укорачивания сварочной проволоки.

Кол-во 1 ТВи MIG- Tool 2

Артикул 391P000012