



## TBi Classic антипригарный спрей

Исключительные антипригарные свойства

Не содержит силикона и воды

Устойчивость к нагреву до 180°C

### Описание и применение

**TBi Classic** антипригарный спрей значительно уменьшает прилипание сварочных брызг на поверхность свариваемых деталей.

Регулярное нанесение спрея на сопло горелки увеличивает продолжительность эксплуатации комплектующих и облегчает процесс чистки горелки.

Спрей также может наноситься на поверхность свариваемых деталей.

После завершения сварочных работ брызги могут быть удалены с поверхности с помощью щетки, сварной шов будет выглядеть значительно чище.

Антипригарные свойства спрея сохраняются также при высоких температурах.

Спрей может применяться для поверхностей, на которые позже будет наноситься какое-либо покрытие. Предварительно необходимо произвести тщательную очистку поверхности и провести предварительные испытания качества покрытия.

### TBi Classic Антипригарный спрей

**Область применения** Антипригарное средство для сварочных работ, предназначено для защиты горелки и свариваемой поверхности.

**Физические свойства** Бесцветная жидкость

**Горючесть** Содержит легко воспламеняющееся вещество, необходимо соблюдать указания по технике безопасности.

### Информация для заказа

TBi Classic 392P000074

Упаковка: 12 баллонов по 400мл в одной коробке

The information contained in this document has been carefully compiled based on our current knowledge and belief at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for his specific application.

© 2011 TBI Industries GmbH. All rights reserved. Subject to change without notice. Excerpts and reprints not permitted.  
Nr. DOKP182041, 08 / 2011.